

# Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido

Ref. 166300

Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido a la derecha

PVP indicativo sin IVA España 2026: 3 016,73 €



## DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166300

Combi lavabo con inodoro suspendido a la derecha, con portarrollos empotrado.

Montaje en patinillo de instalaciones (transmuro).

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero del bloque: 2 mm.

Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.

Superficie lisa fácil de limpiar.

Adecuado para cárceles, comisarías de policía...

El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.

Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antibloqueo, temporización de 7 segundos y M1/2".

Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".

Alimentación de agua: lavabo M1/2" e inodoro M3/4".

Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).

Peso: 30 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0616130003]

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166300

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                       | 1000 mm                                                                                                                                                                 |
| Longitud                     | 615 mm                                                                                                                                                                  |
| Ancho                        | 725 mm                                                                                                                                                                  |
| Espesor                      | 2 mm                                                                                                                                                                    |
| Acabado                      | Acero inoxidable 304 pulido satinado                                                                                                                                    |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |

## VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para colectividades problemáticas

