

# Barra de apoyo recta Be-Line

## Ø 35, 900 mm

Ref. 511909C

Aluminio epoxi antracita metalizado

PVP indicativo sin IVA España 2026: 131,48 €



## DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta Be-Line Ø 35, 900 mm - Ref. 511909C

Barra de apoyo recta Be-Line Ø 35, para PMR.  
Tubo aluminio, entre ejes 900 mm, grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.  
Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse para WC, ducha o bañera.  
Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo. Acabado de aluminio epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con la pared.  
Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.  
Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.  
Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.  
Fijaciones ocultas.  
Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.  
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.  
Barra con garantía de 30 años.  
Marcado CE.

## VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos



Confort: con parte ergonómica antigiratoria



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm: espacio mínimo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta Be-Line Ø 35, 900 mm - Ref. 511909C

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud                     | 900 mm                                                                                 |
| Distancia a pared            | 38 mm                                                                                  |
| Espesor                      | 3 mm                                                                                   |
| Acabado                      | Aluminio epoxi antracita metalizado                                                    |
| Normativas y certificaciones | CE  |
| Garantía                     |     |
| Reparabilidad                |     |

