

# Barra de apoyo angular de 135° Be-Line® antracita, 400 x 400 mm

Ref. 511982C

Aluminio antracita metalizado, 3 puntos de fijación

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 141,84 €**

## DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line® antracita, 400 x 400 mm - Ref. 511982C

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line® Ø 35, para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para inodoro, ducha o bañera.

Uso indiferente de la barra de apoyo angular a la derecha o a la izquierda.

Tubo de aluminio, grosor: 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.

Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.

Acabado aluminio epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con las paredes claras.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Dimensiones: 400 x 400 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra de apoyo para WC con garantía de 30 años. Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line® antracita, 400 x 400 mm - Ref. 511982C

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                       | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Longitud                     | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Diámetro                     | Ø 35                                                                                                                                                                    |
| Distancia a pared            | 38 mm                                                                                                                                                                   |
| Espesor                      | 3 mm                                                                                                                                                                    |
| Acabado                      | Aluminio epoxi antracita metalizado                                                                                                                                     |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |
| Reparabilidad                |                                                                                      |



## VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos



Confort : con parte ergonómica antigiratoria



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo

