

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm

Ref. 511983C

Aluminio epoxi antracita metalizado, 3 puntos de fijación

PVP indicativo sin IVA España 2026: 131,98 €





DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983C

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line Ø 35, para PMR.
Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.
Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.
Dimensiones: 220 x 220 mm.
Tubo aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.
Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.
Acabado aluminio epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con la pared.
Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.
Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.
Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.
3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.
Fijaciones ocultas.
Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.
Barra con garantía de 30 años.
Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983C

Altura	220 mm
Longitud	220 mm
Distancia a pared	38 mm
Espesor	3 mm
Acabado	Aluminio epoxi antracita metalizado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos



Confort : con parte ergonómica antigiratoria



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo

