

# Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm

Ref. 511983W

Aluminio epoxi blanco mate, 3 puntos de fijación

PVP indicativo sin IVA España 2024: 124,40 €



## DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983W

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line Ø 35, para PMR.  
Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.  
Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.  
Dimensiones: 220 x 220 mm.  
Tubo aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.  
Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.  
Acabado Aluminio epoxi blanco mate permite un buen contraste visual con la pared.  
Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.  
Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.  
3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.  
Fijaciones ocultas.  
Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.  
Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.  
Barra con garantía de 30 años.  
Marcado CE.

## VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos



Confort : con parte ergonómica antigiratoria



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983W

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                       | 220 mm                                                                                                                                                                  |
| Longitud                     | 220 mm                                                                                                                                                                  |
| Distancia a pared            | 38 mm                                                                                                                                                                   |
| Espesor                      | 3 mm                                                                                                                                                                    |
| Acabado                      | Aluminio epoxi blanco mate                                                                                                                                              |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |

