

Lavamanos mural SXS mecánico

Ref. 182310

Inox 304 pulido satinado - Accionamiento con la rodilla - Sin peto

PVP indicativo sin IVA España 2025: 482,44 €

DESCRIPCIÓN

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 182310

Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
Sin peto trasero.
Incluye un grifo temporizado de 7 segundos con pulsación suave, un caño con cuello de cisne y un premezclador con válvulas antirretorno NF.
Existe la versión parcial, sin grifería (ref. 181310).
Válvula de desagüe con rejilla plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.
Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo.
Sin orificio rebosadero.
Incluye elementos de fijación.
Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
Peso: 4,3 kg.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 182310

Altura	250 mm
Longitud	385 mm
Ancho	385 mm
Espesor	0,8 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático

