

# Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch

Ref. 2739TS

Grifo mezclador mural monomando, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 214,78 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch - Ref. 2739TS

Grifo mezclador monomando mural de ducha.  
Grifo mezclador mural con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustado.  
Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta recta.  
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.  
Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".  
Grifo mezclador de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador certificado NF Médica.  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch - Ref. 2739TS

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                |
| Tecnología               | Grifo mezclador de ducha Securitouch |
| Ancho                    | 182 mm                               |
| Caudal                   | 9 l/min                              |
| Limitador de temperatura | Sí                                   |
| Acabado                  | Latón cromado                        |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VENTAJAS

-  Higiene: interior liso para limitar las bacterias
-  Securitouch: aislamiento antiescaldamiento
-  Higiene máxima: bajo volumen de agua estancada
-  Ergonomía: maneta recta para un mejor agarre

