

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch

Ref. 2739TS

Grifo mezclador mural monomando, maneta recta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 225,52 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch - Ref. 2739TS

Grifo mezclador monomando mural de ducha.
Grifo mezclador mural con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta recta.
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
Grifo mezclador de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador certificado NF Médica.
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch - Ref. 2739TS

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador de ducha Securitouch
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS

-  Higiene: interior liso para limitar las bacterias
-  Securitouch: aislamiento antiescaldamiento
-  Higiene máxima: bajo volumen de agua estancada
-  Ergonomía: maneta recta para un mejor agarre

