

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 493500

A red (transformador empotrado)

PVP indicativo sin IVA España 2025: 463,12 €


DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493500

Grifo mezclador electrónico mural para lavabo, kit 2/2:
 Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de acero inoxidable cromado L.220 mm.
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
 Llaves de corte.
 Fijación mural.
 Entradas de agua empotradas 1/2".
 Alimentación superior o inferior.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 A pedir junto con el cuerpo de alimentación empotrado: 484012

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493500

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	220 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE  
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Ahorro máximo del 80% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

