Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX



Ref. 398MCHLH

A red

PVP indicativo sin IVA España 2026: 592,73 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 398MCHLH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Ajuste lateral de la temperatura con maneta larga y limitador de temperatura ajustable.
Altura de caño: 250 mm, para los lavabos sobre encimera.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Ahorro de agua de 90 %
- Higiene: sin contacto manual
- Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
- Diseño elegante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 398MCHLH

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	250 mm
Longitud del caño	185 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	CE, ACS, DVGW
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD

