

# Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX

Ref. 498MCHLH

A pilas

PVP indicativo sin IVA España 2025: 647,83 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 498MCHLH

Grifo mezclador electrónico de repisa para lavabo:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a pilas 123 de litio de 6 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de latón cromado.  
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Ajuste lateral de la temperatura com palanca larga y limitador de temperatura ajustable.  
Altura de caño: 250 mm, para los lavabos sobre encimera.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico BINOPTIC MIX - Ref. 498MCHLH

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | Pilas 6 V                                                                           |
| Racor                        | M3/8"                                                                               |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                         |
| Altura de la salida          | 250 mm                                                                              |
| Longitud del caño            | 185 mm                                                                              |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                             |
| Normativas y certificaciones |  |
| Garantía                     |  |
| Reparabilidad                |  |



## VENTAJAS



Ahorro de agua de 90 %



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Diseño elegante

