

Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 388015

A red

PVP indicativo sin IVA España 2026: 407,04 €



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 388015

Grifo electrónico de repisa para lavabo:
Caja de control electrónica IP65 independiente.
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de latón cromado.
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Altura de caño : 170 mm, para los lavabos semiempotrados.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 388015

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	170 mm
Longitud del caño	175 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS

-  Ahorro de agua del 90 %
-  Higiene: sin contacto manual
-  Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
-  Diseño elegante

