

# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 398015

A red

PVP indicativo sin IVA España 2025: 434,05 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 398015

Grifo electrónico de repisa para lavabo:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador de 230/12 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de latón cromado.  
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Altura de caño : 250 mm, para los lavabos sobre encimera.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 398015

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | A red 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                              |
| Racor                        | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura de la salida          | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longitud del caño            | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                          |



## VENTAJAS



Ahorro de agua de 90 %



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Diseño elegante

