

# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 488015

A pilas

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 479,38 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 488015**

Grifo electrónico de repisa para lavabo:  
Caja de control electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Cuerpo de latón cromado.  
Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Altura de caño: 170 mm, para los lavabos semiempotrados.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 488015**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Alimentación                 | A pila 6 V                      |
| Racor                        | M3/8"                           |
| Tecnología                   | Electrónica                     |
| Altura de la salida          | 170 mm                          |
| Longitud del caño            | 175 mm                          |
| Caudal                       | 3 l/min                         |
| Normativas y certificaciones | <b>ACS</b>                      |
| Garantía                     | <b>30 AÑOS</b><br>GARANTÍA      |
| Reparabilidad                | <b>50 AÑOS</b><br>REPARABILIDAD |



## VENTAJAS



Ahorro de agua del 90 %



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Diseño elegante

