

# Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792350

Termostático bimando

PVP indicativo sin IVA España 2024: 901,03 €

## DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792350

Panel de ducha termostático bimando:  
Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.  
Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".  
Grifo mezclador termostático SECURITHERM.  
Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.  
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.  
Grifo temporizado ~30 segundos con pulsación suave para controlar el rociador de ducha ROUND.  
Grifo no temporizado 1/4 de vuelta para controlar la ducha de mano.  
Se puede realizar un choque térmico.  
Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal a 6 l/min a 3 bar.  
Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP y soporte mural incluido.  
Fijaciones ocultas.  
Filtros y válvulas antirretorno.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792350

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | Bimando                                                                                                                                                                     |
| Altura                       | 1050 mm                                                                                                                                                                     |
| Profundidad                  | 65 mm                                                                                                                                                                       |
| Ancho                        | 210 mm                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Limitador de temperatura     | Termostático                                                                                                                                                                |
| Acabado                      | Aluminio                                                                                                                                                                    |
| Normativas y certificaciones | ACS   |
| Garantía                     |                                                                                          |



## VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua de 80 %



Panel en aluminio, grifería en latón

