

# Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP

Ref. 2239EPKIT

Barra de ducha con grifo mezclador con equilibrado de presión

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 317,20 €**

## DESCRIPCIÓN

**Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2239EPKIT**

Barra de ducha con grifo mezclador de ducha monomando.

- Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha EP. Cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión (EP) con limitador de temperatura máxima preajustable.

Protección antiescaldamiento total: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con 2 racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

Filtros y válvulas antirretorno.

- Mango de ducha deslizante (ref. 811) sobre barra cromada (ref. 820) con repisa para jabón y flexo (ref. 834T1).

Barra de ducha especialmente adecuada para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP - Ref. 2239EPKIT**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                   | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ancho                        | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Limitador de temperatura     | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                          |



## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



Equilibrado de presión : temperatura constante



Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre



Ahorro de agua : caudal regulado a 9 l/min

