

Combi KOMPACT AC/AF - Lavabo con inodoro a suelo

Ref. 161600

Inox 304 satinado - Montaje mural - Inodoro a suelo a la derecha

PVP indicativo sin IVA España 2025: 2 971,32 €



DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT AC/AF - Lavabo con inodoro a suelo - Ref. 161600

Combi lavabo con inodoro a suelo a la derecha y con portarrollos empotrado. Montaje mural con 3 tapas de registro, 2 laterales y 1 en la parte superior, con tornillos antorrobo TORX. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero del bloque: 2 mm. Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad. Superficie lisa fácil de limpiar. Adecuado para cárceles, comisarías de policía... El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos. Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antibloqueo, temporización de 7 segundos y M1/2". Con 2 pulsadores para agua fría/agua premezclada. Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4". Alimentación de agua: lavabo M1/2", inodoro M3/4". Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm. Incluye un sifón de lavabo. Fácil instalación: una sola evacuación para el inodoro y el lavabo, alimentación y evacuación de agua ya conectados. Peso: 36 kg. Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT AC/AF - Lavabo con inodoro a suelo - Ref. 161600

Altura	1000 mm
Longitud	725 mm
Ancho	735 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para colectividades problemáticas

