

Combi KOMPACT EC/EF - Lavabo con inodoro a suelo

Ref. 161800

Inox 304 satinado - Montaje mural - Inodoro a suelo al centro

PVP indicativo sin IVA España 2025: 2 971,32 €



DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT EC/EF - Lavabo con inodoro a suelo - Ref. 161800

Combi lavabo con inodoro a suelo al centro y con portarrollos empotrado.
Montaje mural con 3 tapas de registro, 2 laterales y 1 en la parte superior, con tornillos antirrobo TORX.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado pulido satinado.
Espesor del acero del bloque: 2 mm.
Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.
Superficie lisa fácil de limpiar.
Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.
Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antibloqueo, temporización de 7 segundos y M1/2".
Con 2 pulsadores para agua fría/agua premezclada.
Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".
Alimentación de agua: lavabo M1/2", inodoro M3/4".
Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
Incluye un sifón de lavabo.
Fácil instalación: una sola evacuación para el inodoro y el lavabo, alimentación y evacuación de agua ya conectados.
Peso: 36 kg.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT EC/EF - Lavabo con inodoro a suelo - Ref. 161800

Altura	1000 mm
Longitud	400 mm
Ancho	850 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS



Inox 304 bactériostatique



Adapté aux collectivités dures

