

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2539EPS

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta

PVP indicativo sin IVA España 2025: 168,30 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2539EPS

Grifo mezclador de ducha monomando mural.
Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
Grifo mezclador con racores excéntricos estándar M1/2" M3/4".
Filtros y válvulas antirretorno.
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2539EPS

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM EP
Ancho	175 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	39°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



Equilibrado de presión : temperatura constante



Ergonomía : maneta abierta para un mejor agarre



Ahorro de agua : caudal regulado a 9 l/min

