

# Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2445

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta

PVP indicativo sin IVA España 2024: 288,64 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.  
 Caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.  
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).  
 Caudal regulado a 5 l/min.  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Accionamiento con maneta abierta.  
 Se entrega con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.  
 Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del lavabo.  
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Conformes a las exigencias de la NF Médica.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Racor                        | M1/2"         |
| Tecnología                   | Securitouch   |
| Longitud del caño            | 200 mm        |
| Caudal                       | 5 l/min       |
| Acabado                      | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones |               |
| Garantía                     |               |

## VENTAJAS

- Higiene: interior liso que limita las bacterias
- Limitador de temperatura máxima preajustable
- Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch
- Maneta abierta ergonómica para un agarre sencillo

