

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2445LEP

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150



PVP indicativo sin IVA España 2025: 361,21 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP -

Ref. 2445LEP

Grifo mezclador de lavabo mural SECURITHERM de equilibrado de presión. Grifo mezclador monomando con caño plano orientable inferior L.200 con rompechorros higiénico.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red de agua.

Grifo mezclador con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiene L.150.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.

Filtros y válvulas antirretorno.

Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del lavabo.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP -

Ref. 2445LEP

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP, Securitouch
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

VENTAJAS



EP: caudal de AC restringido si se corta el AF





Securitouch: aislamiento térmico antiescaldamiento



EP: limita las variaciones de presión



Higiene: interior liso para limitar las bacterias



Normativas y
certificaciones

ACS



WRAS
APPROVED PRODUCT



Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD