

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo

Ref. 2640S

Grifo mezclador monomando secuencial caño orientable/fijo L.120

PVP indicativo sin IVA España 2024: 300,05 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo - Ref. 2640S

Grifo mezclador de lavabo mural monomando secuencial.
Secuencial a 70°: apertura y cierre en el agua fría.
Caño orientable por la parte inferior L.120 con salida BIOSAFE higiénica.
Posibilidad de hacer que el caño sea fijo con total sencillez.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 35.
Limitador de temperatura máxima preajustable.
Cuerpo y caño con pequeños tubos con interior liso y muy poca capacidad de agua, limitan las cepas bacterianas.
La velocidad del agua en los pequeños tubos impiden el desarrollo excesivo del biofilm.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal regulado a 5 l/min.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiène L.150.
Se entrega con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.
Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del plano del lavabo..
Grifo mezclador monomando secuencial particularmente adaptados para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad no medicalizadas, hospitales y clínicas.
Adaptado para personas con movilidad reducida.
Garantía 30 años.

VENTAJAS



Secuencial : apertura y cierre en el agua fría



Choque térmico sin desmontar la maneta



Higiene máxima : control del biofilm



Posibilidad de hacer el caño fijo u orientable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando secuencial de lavabo - Ref. 2640S

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Longitud del caño	120 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

