

# Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4

Ref. 479410

Electrónico con pilas integradas

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 365,92 €**

## DESCRIPCIÓN

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479410**

Fluxor electrónico para urinario adosado con pilas integradas:

Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V integradas.

Instalación mural adosada.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del fluxor.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 10 segundos de presencia.

3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).

Modo afluencia (exclusividad DELABIE):

- descarga corta después de cada uso

- descarga complementaria al final del periodo de afluencia.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Compatible con aguas pluviales.

Caudal 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.

Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Cuerpo monobloque de metal cromado.

Conexión M1/2".

Recto para alimentación en línea, salida M1/2", distancia de 35 mm con la pared.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

Ideal para la rehabilitación:

se instala fácilmente para sustituir cualquier fluxor temporizado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479410**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Alimentación                 | A pilas 6 V      |
| Racor                        | M1/2"            |
| Tecnología                   | Electrónica      |
| Altura                       | 155 mm           |
| Profundidad                  | 85 mm            |
| Caudal                       | 0,15 l/seg       |
| Normativas y certificaciones | CE               |
| Garantía                     | 30 AÑOS GARANTÍA |



## VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual




Modo afluencia



Pilas integradas en el cuerpo del fluxor



Descarga periódica higiénica



---

Reparabilidad

---

