

# Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4

Ref. 479412

Electrónico con pilas integradas

PVP indicativo sin IVA España 2025: 372,68 €

## DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479412

Fluxor electrónico para urinario adosado con pilas integradas:

Alimentación con pilas CR123 de litio de 6 V integradas.

Instalación mural adosada.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del fluxor.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 10 segundos de presencia.

3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).

Modo afluencia (exclusividad DELABIE):

- descarga corta después de cada uso

- descarga complementaria al final del periodo de afluencia.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Compatible con el agua de lluvia.

Caudal 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.

Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Cuerpo monobloque de metal cromado.

Conexión M1/2".

Acodado para alimentación empotrada con tubo y boquilla de conexión de Ø 35 .

Para urinarios estándar: ancho al muro de 50 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

Ideal para la reforma:

se instala fácilmente para sustituir cualquier fluxor temporizado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479412

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Alimentación      | A pilas 6 V         |
| Racor             | M1/2"               |
| Tecnología        | Electrónica         |
| Altura            | 450 mm              |
| Profundidad       | 85 mm               |
| Caudal            | 0.15 l/seg          |
| Distancia a pared | 50 mm               |
| Garantía          | 30 AÑOS<br>GARANTÍA |



## VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual



Modo afluencia



Pilas integradas en el cuerpo del fluxor



Descarga periódica higiénica

