Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2564T5EP

Grifo mezclador alto monomando con cartucho EP

PVP indicativo sin IVA España 2024: 262,62 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T5EP

Grifo mezclador de lavabo alto con equilibrado de presión SECURITHERM sobre repisa.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador monomando con caño alto orientable H.205 L.170.
Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).
Temperatura constante independientemente de las variaciones de temperatura y de caudal.
Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustable.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Cuerpo y base de latón cromado.
Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- EP : caudal de AC restringido si se corta el AF
- EP : reduce las variaciones de presión
- Función choque térmico sin desmontar la maneta
- Higiene : interior liso limita las bacterias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T5EP

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM EP
Altura de la salida	205 mm
Longitud del caño	170 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Laiton chromé
Normativas y certificaciones	ACS WRAS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA