

# Barra de apoyo abatible con pata Be-Line® blanca, L.650 mm

Ref. 511962W

Aluminio epoxi blanco mate

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 392,59 €**

## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo abatible con pata Be-Line® blanca, L.650 mm - Ref. 511962W**

Barra de apoyo abatible Be-Line® para personas con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada, para WC o ducha.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Extraíble: fácilmente extraíble con sistema de bloqueo antirrobo. Reduce el número de asientos en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.

Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a personas con movilidad reducida.

Barra abatible, se retiene en posición vertical y caída amortiguada.

Tubo de aluminio.

Perfil redondo Ø 42 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.

Acabado aluminio epoxi blanco mate permite un buen contraste visual con la pared de color oscura.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 5 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared.

Se utiliza con pata como refuerzo cuando la fijación mural no es suficiente.

Dimensiones : 650 x 825 x 120 mm.

Altura de la pata ajustable de: 760 a 780 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra de apoyo WC con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo abatible con pata Be-Line® blanca, L.650 mm - Ref. 511962W**

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                       | 760-780 mm, posición vertical 905 mm                                                                                                                                    |
| Longitud                     | 650 mm                                                                                                                                                                  |
| Ancho                        | 120 mm                                                                                                                                                                  |
| Diámetro                     | Ø 42                                                                                                                                                                    |
| Acabado                      | Aluminio epoxi blanco mate                                                                                                                                              |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |



## VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos



Extraíble : fácilmente extraíble



Confort : con parte ergonómica antigiratoria



Testada con más de 200 kg

