Fluxor para urinario TEMPOMATIC

Ref. 428156

Electrónico a pilas

PVP indicativo sin IVA España 2025: 0,00 €

DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428156

Fluxor electrónico para urinario transmuro:
Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V, caja de control electrónica con electroválvula, filtro y llave de corte M1/2".
Montaje transmuro para tabique ≤ 155 mm.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.
Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 3 segundos de presencia.
Se puede realizar una descarga previa automático.
Temporización preajustada a 3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.
Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.
Caudal de 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.
Rosetón enrasado.
Rosca recortable.
Compatible con aguas pluviales.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Higiene total : sin contacto manual
- Temporización ÉCO de 3 segundos
- Instalación transmuro
- Descarga periódica higiénica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC - Ref. 428156

Alimentación	A pilas 6 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	155 mm
Caudal	0,3 l/seg
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA