

# Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 2564T5

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 233,51 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2564T5**

Grifo mezclador de lavabo alto mecánico sobre repisa, especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador monomando con caño alto orientable H.205 L.170.

Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2564T5**

Racor	H3/8"
Altura de la salida	205 mm
Longitud del caño	170 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



## VENTAJAS



Higiene : interior liso limita las bacterias



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Limitador de temperatura máxima preajustable



Accionamiento sin contacto manual maneta Hygiène

