

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM

Ref. 9741

Grifo mezclador termostático de ducha bimando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 290,70 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. 9741

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.
Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.
Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
Temperatura ajustable de 25°C a 41°C.
Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.
Salida de ducha M1/2".
Grifo mezclador sin racores con filtros y válvulas antiretorno integrados en las entradas H3/4".
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. 9741

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM Securitouch
Longitud	286 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

VENTAJAS



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Doble limitador de temperatura máxima



Securitouch: aislamiento térmico antiquemaduras



Grifo mezclador específico para renovación

