# Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM

Ref. 9741

Grifo mezclador termostático de ducha bimando

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 290,70 €**

## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. 9741**

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.
Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.
Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
Temperatura ajustable de 25°C a 41°C.
Doble limitador de temperatura: 1° limitador desbloqueable a 38°C, 2° limitador activado a 41°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO.
Salida de ducha M1/2".
Grifo mezcladore sin racores con filtros y válvulas antiretorno integrados en las entradas H3/4".
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

## VENTAJAS

- SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
- Doble limitador de temperatura máxima
- Securitouch: aislamiento térmico antiquemaduras
- Grifo mezclador específico para renovación

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM - Ref. 9741**

| | |
|---|---|
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Grifo mezclador termostático SECURITHERM Securitouch |
| Longitud | 286 mm |
| Caudal | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS |
| Garantía | 30 AÑOS GARANTÍA |