

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM BIOSAFE

Ref. 9769

Grifo mezclador bimando sin válvula antirretorno, aislamiento térmico

PVP indicativo sin IVA España 2024: 274,04 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM BIOSAFE - Ref. 9769

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático bimando sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana). Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente. Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura. Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal. Temperatura ajustable: hasta 41°C. Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C. Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Accionamiento mediante manetas ergonómicas. Salida de ducha M1/2". Filtros integrados en las entradas H3/4". Grifo mezclador sin racores murales. Conforme a las exigencias de la NF Médical. Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM BIOSAFE - Ref. 9769

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando, Securitouch, sin válvula antirretorno
Longitud	260 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Ausencia de válvula antirretorno en las entradas



Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch



Grifo mezclador específico para la renovación

