

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión

SECURITHERM EP

Ref. 2521TEP

Grifo mezclador monomando H.85 L.135

PVP indicativo sin IVA España 2024: 188,81 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521TEP

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión sobre repisa.
Grifo mezclador de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE higiénica.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 de equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.
Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).
Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red.
Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar.
Accionamiento con maneta recta.
Sin tirador, sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador secuencial adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2521TEP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SI
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS      
Garantía	



VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



EP: limita las variaciones de presión



Higiene: salida BIOSAFE higiénica



Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre

