

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM

Ref. H9640

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida superior

PVP indicativo sin IVA España 2026: 357,20 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9640

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM.
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Cuerpo con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiene L.100.
Salida de ducha por la parte superior M3/4".
Grifo mezclador mural con racores excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la norma NF Médica (Francia).
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. H9640

Racor	3/4"
Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Ancho	184 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría




Máxima higiene: sin válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Termostático: estabilidad total de la temperatura



Normativas y
certificaciones

ACS

WRAS



Garantía

