

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión

SECURITHERM EP

Ref. 2564T4EP

Caño alto orientable H.305 L.220

PVP indicativo sin IVA España 2024: 286,96 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T4EP

Grifo mezclador de fregadero SECURITHERM con equilibrado de presión. Caño alto orientable H.305 L.220 con rompecorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa). Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión. Limitador de temperatura máxima preajustable. Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas). Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual. Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable. Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales. Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T4EP

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM EP
Altura de la salida	305 mm
Longitud del caño	220 mm
Caudal	9 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS WWRAS NSF
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA



VENTAJAS

-  Caudal de AC restringido si se corta el AF
-  EP : reduce las variaciones de presión
-  Función choque térmico sin desmontar la maneta
-  Cuerpo/caño interior liso limitan las bacterias

