

Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC

Ref. 370SBOX

A red, kit 1/2

PVP indicativo sin IVA España 2024: 161,10 €



DESCRIPCIÓN

Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC - Ref. 370SBOX

- Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC 2, kit 1/2:
Alimentación a red de 230/6 V (cable y transformador incluidos).
Caja de empotramiento estanca:
- Marco con junta de estanqueidad.
 - Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.
 - Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).
 - Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 83 mm).
 - Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».
 - Llave de corte y de ajuste del caudal, filtro y electroválvula integrados y accesibles desde la parte delantera.
 - Grifo BINOPTIC 2: H1/2".
 - Entrega en 2 kits: purga de la red protegida sin elemento sensible.
- Garantía 30 años.
A pedir junto con la placa de control con las referencias: 370100 o 370110.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para BINOPTIC - Ref. 370SBOX

Racor	H1/2"
Altura	150 mm
Profundidad	83 - 190 mm
Ancho	175 mm
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	

VENTAJAS



Instalación empotrada en la pared



Alimentación a red 230/6 V



Caja 100% estanca

