

# Grifo mezclador mecánico de lavabo BIOSAFE

Ref. 2920L

Grifo mezclador mecánico A.100 L.110

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 225,38 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador mecánico de lavabo BIOSAFE - Ref. 2920L**

Grifo mezclador mecánico de repisa para lavabo.  
 Grifo mezclador con caño A.100 L.110 con salida BIOSAFE higiénica.  
 Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Cartucho de cerámica Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Caño con tubos con interior liso, sin nichos bacterianos y poco volumen de agua estancada.  
 La velocidad del agua en el tubo reduce considerablemente el desarrollo de biofilm.  
 Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta y sin cortar la alimentación de agua fría.  
 Cuerpo con poca capacidad de agua estancada (limita los nichos bacterianos).  
 Caudal ajustado 5 l/min.  
 Accionamiento mediante maneta Hygiene L.150.  
 Tirador ergonómico y válvula de desagüe 1"1/4 de latón.  
 Latiguillos flexibles PEX H3/8".  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.  
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador mecánico de lavabo BIOSAFE - Ref. 2920L**

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador mecánico BIOSAFE
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	110 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Garantía	

## VENTAJAS

-  Higiene: cuerpo con poco volumen de agua estancada
-  Función choque térmico sin desmontar la maneta
-  Limitador de temperatura máxima preajustado
-  Maneta Hygiene: accionamiento sin contacto manual

