

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro

Ref. 464SBOX

A red, Kit 1/2

PVP indicativo sin IVA España 2026: 173,23 €

DESCRIPCIÓN


Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro - Ref. 464SBOX

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:
Para fluxor de descarga directa sin cisterna por conexión directa a la canalización.
Compatible con fluxor electrónico para inodoro.
Alimentación a red 230/6 V (cable y transformador incluidos).
Marco con junta de estanqueidad.
Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.
Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).
Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).
Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».
Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y electrónica integrados y accesibles desde la parte delantera.
Protección antisifónica en el interior de la caja.
Purga de la red protegida sin elemento sensible.
Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
Garantía 30 años.
A pedir junto con las placas de control con las referencias 464000, 464050.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC para inodoro - Ref. 464SBOX

Racor	H3/4"
Altura	150 mm
Profundidad	93 a 190 mm
Ancho	225 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



VENTAJAS



Fácil instalación empotrada



Caja 100% estanca



Adaptable al grosor del tabique



Compatibilidad alimentación a red

