

Filtro para grifo y ducha mural

BIOFIL 2 meses

Ref. 20250

Estéril

PVP indicativo sin IVA España 2024: 75,48 €



DESCRIPCIÓN

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 2 meses - Ref. 20250

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL antilegionela y antigérmenes de todo tipo, chorro efecto lluvia.
Material del dispositivo: ABS.
Tipo de membrana: microfiltración tubular.
Material de la membrana: Polietileno.
Punto límite: 0,1 µm nominal y 0,2 µm absoluto, grado de esterilización.
Volumen de agua calificado por la duración del uso: 6000 litros.
Caudal de filtración: 3 l/min a 1 bar, 5,5 l/min a 3 bar y 7,4 l/min a 5 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).
Dimensiones reducidas adaptable a los grifos con poca altura del chorro: A. 44 - Ø 46
Estudiado el manejo de la retrocontaminación: falda de protección
posicionamiento óptimo del filtro gracias a la conexión inclinada (permite ajustar la posición del filtro para que el chorro de agua no caiga en la válvula).
Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.
Duración máxima de utilización: 2 meses después de su instalación.
Resistente a los tratamientos térmicos: 70°C durante 30 minutos.
Resistente a los tratamientos químicos: 100 ppm de cloro activo durante un total de 2 horas.
Filtro estéril. Embalaje unitario estéril.
Dispositivo Médico CE clase Is.
Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10.
Embalaje en caja de 10.

VENTAJAS



Antilegionela y antigérmenes de todo tipo



Dimensiones reducidas



Posicionamiento óptimo: conexión inclinada



Utilización: 2 meses después de su instalación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 2 meses - Ref. 20250

Tecnología	Filtración terminal
Altura	44 mm
Caudal	3 l/min a 1 bar, 5,5 l/min a 3 bar y 7,4 l/min a 5 bar
Diámetro	56 mm
Duración	2 meses
Normativas y certificaciones	ACS WRAS KTW BWGL CE

