# Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 3 meses

Ref. 30351

No estéril

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 87,97 €**




## DESCRIPCIÓN

**Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 3 meses - Ref. 30351**

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL antilegionela y antigérmenes de todo tipo, chorro recto.
Material del dispositivo: ABS.
Tipo de membrana: microfiltración tubular.
Material de la membrana: Polietileno.
Punto límite: 0,1 µm nominal y 0,2 µm absoluto, grado de esterilización.
Volumen de agua calificado por la duración del uso: 9000 litros.
Caudal de filtración: 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 L/min a 3 bar y 9,4 l/min a 5 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).
Dimensiones reducidas adaptable a los grifos con poca altura del chorro: A. 50 - Ø. 56
Estudiado el manejo de la retrocontaminación: falda de protección posicionamiento óptimo del filtro gracias a la conexión inclinada (permite ajustar la posición del filtro para que el chorro de agua no caiga en la válvula).
Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.
Duración máxima de utilización: 3 meses después de su instalación.
Resistente a los tratamientos térmicos: 70°C durante 30 minutos.
Resistente a los tratamientos químicos: 100 ppm de cloro activo durante un total de 3 horas.
Filtro no estéril.
Dispositivo Médico CE clase I.
Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10. Embalaje en caja de 10.

## VENTAJAS

- Antilegionela y antigérmenes de todo tipo
- Dimensiones reducidas
- Posicionamiento óptimo : conexión inclinada
- Utilización : 3 meses después de su instalación

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 3 meses - Ref. 30351**

| | |
|---|---|
| Tecnología | Filtración terminal |
| Caudal | 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar y 9,4 l/min a 5 bar |
| Diámetro | 56 mm |
| Duración | 3 meses |
| Normativas y certificaciones | ACS WRAS KTW BWGL CE |

