

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 4 meses

Ref. 30450

No estéril

PVP indicativo sin IVA España 2024: 96,94 €



DESCRIPCIÓN

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 4 meses - Ref. 30450

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL antilegionela y antigérmes de todo tipo, chorro efecto lluvia.

Material del dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltración tubular.

Material de la membrana: Polietileno.

Punto límite: 0,1 µm nominal y 0,2 µm absoluto, grado de esterilización.

Volumen de agua calificado por la duración del uso: 12000 litros.

Caudal de filtración: 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar y 9,4 l/min a 5 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).

Dimensiones reducidas adaptable a los grifos con poca altura del chorro: A. 63 - Ø 56.

Estudiado el manejo de la retrocontaminación: falda de protección posicionamiento óptimo del filtro gracias a la conexión inclinada (permite ajustar la posición del filtro para que el chorro de agua no caiga en la válvula).

Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.

Duración máxima de utilización: 4 meses después de su instalación.

Resistente a los tratamientos térmicos: 70°C durante 30 minutos.

Resistente a los tratamientos químicos: 100 ppm de cloro activo durante un total de 4 horas.

Filtro no estéril.

Dispositivo Médico CE clase I.

Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10.

Embalaje en caja de 10.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 4 meses - Ref. 30450

Tecnología	Filtración terminal
Altura	63 mm
Caudal	4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar y 9,4 l/min a 5 bar
Díámetro	56 mm
Duración	4 meses
Normativas y certificaciones	ACS WRAS CE KTW BWGL

VENTAJAS



Antilegionela y antigérmes de todo tipo



Dimensiones reducidas



Posicionamiento óptimo: conexión inclinada



Utilización: 4 meses después de su instalación

