

# Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto

Ref. 464306

Fluxor electrónico bimando remoto empotrado a pilas - Para inodoro

**PVP indicativo sin IVA España 2024: 674,98 €**



## DESCRIPCIÓN

**Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto**  
- Ref. 464306

Sistema de descarga sin tanque: por conexión directa a la tubería.  
Alimentación a pilas CR123 de litio 6 V.  
Placa de control electrónica de acero inoxidable satinado 186 x 186 mm.  
Placa de control temporizada de acero inoxidable satinado y botón pulsador cromado 90 x 90 mm.  
Fijación mecánica de las placas de control.  
Caja de empotramiento estanca:  
- Marco con junta de estanqueidad.  
- Conexión hidráulica por el exterior y mantenimiento por la parte delantera.  
- Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).  
- Adaptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».  
- Llave de corte y de ajuste del caudal integradas y accesibles desde la parte delantera.  
- Electrónica integrada y accesible desde la parte delantera.  
- Fluxor TEMPOMATIC H3/4" compatible con agua de mar, aguas pluviales y aguas grises.  
- Protección antisifónica en el interior de la caja.  
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.  
Activación después de detectar 10 segundos de presencia.  
Accionamiento automático cuando el usuario se marcha o voluntario al pulsar la placa de control lateral.  
Sistema antibloqueo AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.  
Botón pulsador autónomo: la descarga funciona incluso si se corta la corriente.  
Aclarado automático «inteligente»: adapta el volumen de descarga en función del uso - 3 l de presencia corta, 6 l de presencia larga - (ajustable 2 l/4 l o 5 l/9 l).  
3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de inodoro).  
Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso.  
Salida con toma para tubo PVC Ø 26/32.  
Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.  
Compatible a inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## VENTAJAS



Control lateral accesible para PMR



Accionamiento voluntario o automático



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Alimentación a pilas 123 de litio 6V

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga directa electrónico TEMPOMATIC bimando, remoto

- Ref. 464306

Alimentación	Pila 6 V
Racor	H3/4"
Tecnología	Automática y temporizada
Longitud	186 mm
Ancho	186 mm
Garantía	

