

# Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial

Ref. H9631

Grifo mezclador SECURITHERM sin válvula antirretorno, kit 2/2



**PVP indicativo sin IVA España 2026: 247,49 €**

## DESCRIPCIÓN


Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial - Ref. **H9631**

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM empotrado, kit 2/2 :  
 Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.  
 Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).  
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
 Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.  
 Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.  
 Grifo mezclador secuencial con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.  
 Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico.  
 Caudal regulado a 9 l/min (solo grifo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.  
 Maneta ERGO.  
 Filtros integrados en las entradas M3/4".  
 Para completar con rociador de ducha o salida mural.  
 Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).  
 Placa de acero inoxidable pulido brillo de 166 x 166 mm.  
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.  
 Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.  
 A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. H96BOX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial - Ref. **H9631**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tecnología               | Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch                         |
| Altura                   | 166 mm  |
| Ancho                    | 166 mm  |
| Caudal                   | Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha |
| Limitador de temperatura | Sí  |



---

Acabado

Latón cromado

---

Normativas y certificaciones

**ACS**

 WRAS  
Approved Product



---

Garantía

**30**  
AÑOS  
GARANTÍA

---

Reparabilidad

**50**  
AÑOS  
REPARABILIDAD