

Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial

Ref. H9631

Grifo mezclador SECURITHERM sin válvula antirretorno, kit 2/2

PVP indicativo sin IVA España 2024: 270,00 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial - Ref. H9631

Grifo mezclador de ducha termostático empotrado, kit 2/2 :
Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
Protección anti "ducha fría": cierre automático si se corta la alimentación de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.
Posibilidad de realizar un choque térmico.
Caudal regulado a 9 l/min (solo grifo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.
Maneta ERGO.
Filtros integrados en las entradas M3/4".
Para completar con rociador de ducha o salida mural.
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Placa de acero inoxidable pulido brillo de 166 x 166 mm.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. H96BOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático empotrado secuencial - Ref. H9631

Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Caudal	Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS 
Garantía	

VENTAJAS



Secuencial : apertura y cierre en el agua fría



Higiene máxima : ausencia de válvula antirretorno



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Termostático: estabilidad total de la temperatura

