

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo

Ref. 2551

Grifo mezclador monomando en caja estanca, kit 2/2

PVP indicativo sin IVA España 2026: 239,70 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo - Ref. 2551

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo, kit 2/2.
Grifo mezclador monomando con cartucho cerámico clásico Ø 40.
Limitador de temperatura máxima preajustable.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha.
Accionamiento mediante maneta recta.
A completar con rociador de ducha.
Placa de acero inoxidable pulido brillo 166 x 166 mm con inversor de salida mural.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la ref. 254CBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha monomando empotrado con codo - Ref. 2551

| | |
|------------------------------|---|
| Alimentación | 1/2" |
| Longitud | 166 mm |
| Ancho | 166 mm |
| Caudal | Caudal regulado a 9 l/min (grifo mezclador solo), 6 l/min a 3 bar con rociador de ducha |
| Limitador de temperatura | Sí |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |



VENTAJAS



Función choque térmico sin desmontar la maneta



100% estanca : codo directamente en la placa



Ergonomía : maneta recta para un fácil agarre



Seguridad : limitador de temperatura máxima

