

Bastidor cortafuego autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro

Ref. 565065DE

Para TEMPOFLUX 3

PVP indicativo sin IVA España 2024: 696,22 €

DESCRIPCIÓN

Bastidor cortafuego autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro - Ref. 565065DE

Bastidor autoportante para inodoro suspendido, kit 1/2.

Cortafuego CF 60 min - EI60.

Bastidor de acero epoxi negro con soportes de apoyo anchos para fijación sobre suelo portante:

- Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm (con marca a 1 m).
- Tubo de descarga de Ø 32 con boquilla de conexión de Ø 55 y cuello intumescente para la protección contra el fuego.
- Codo de desagüe Ø 110 en PVC para pegar a la junta de estanqueidad ajustable con 2 posiciones y cuello intumescente para la protección contra el fuego.

- Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208 y la normativa contra incendios (decreto del 25 de junio de 1980).

- Compatible con tabiques macizos de 53 a 105 mm (4 BA13 y revestimientos mínimos).

Caja de empotramiento estanca con cuello intumescente y juego de protección contra el fuego:

- Protección antisifónica en el interior de la caja.
- Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Se entrega premontado.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la placa de control con la ref. 763000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bastidor cortafuego autoportante TEMPOFIX 3 para inodoro - Ref. 565065DE

Racor	H3/4"
Tecnología	Temporizada
Altura	1000 a 1320 mm
Profundidad	157 - 177 mm
Ancho	350 mm
Acabado	Acero epoxi negro
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA



VENTAJAS



Cortafuego 60 minutos



Instalación rápida y fácil : premontado



Espacio mínimo



Adaptable al grosor del tabique

