

Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2

Ref. 383000

A red, para panel fino, llave de corte, L.140

PVP indicativo sin IVA España 2024: 354,01 €



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2 - Ref. 383000

Grifo electrónico satinado para lavabo y para paneles finos:
Alimentación a red 230/6 V.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Aireador antical.
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Grifería en acero inoxidable
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2 - Ref. 383000

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	140 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Satinado
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento

