

# Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2

Ref. 474100

A red, sobre repisa, H.170

PVP indicativo sin IVA España 2025: 0,00 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 474100

Grifo mezclador electrónico satinado de repisa:  
Alimentación a red 230/6 V.  
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Aireador antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Grifería en acero inoxidable, altura de 170 mm para lavabo semiempotrado.  
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Latiguillos flexibles de PEX con filtros y válvulas antirretorno.  
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.  
Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 474100

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Alimentación                 | A red 230/6 V              |
| Racor                        | M3/8"                      |
| Tecnología                   | Electrónica                |
| Altura de la salida          | 170 mm                     |
| Caudal                       | 3 l/min                    |
| Acabado                      | Satinado                   |
| Normativas y certificaciones | <b>ACS</b>                 |
| Garantía                     | <b>30 AÑOS</b><br>GARANTÍA |



## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento

