

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2

Ref. 475130

A red, de repisa, A.250

PVP indicativo sin IVA España 2025: 0,00 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 475130

Grifo mezclador electrónico cromado negro mate de repisa para lavabo: Alimentación a red 230/6 V. Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min. Aireador antical. Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso). Grifería en acero inoxidable, altura de 250 mm para lavabo sobre encimera. Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño. Latiguillos flexibles de PEX con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable. Seguridad antibloqueo del flujo continuo. Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos). Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable. Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico. Adaptado para PMR. Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 475130

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	250 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Cromado negro mate
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA



VENTAJAS



Ahorro de agua del 90%



Higiene total: sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento

