

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural

Ref. 2611EP

Grifo mezclador monomando mural con caño BIOCLIP

PVP indicativo sin IVA España 2024: 387,60 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural - Ref. 2611EP

Grifo mezclador de lavabo mural con equilibrado de presión SECURITHERM. Grifo mezclador mural suministrado con 2 caños desmontables de latón. Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta el AF (y viceversa). Temperatura constante independientemente de la variación de presión y del caudal en la red. Aislamiento térmico antiequemaduras Securitouch. Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión y con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (para limitar los nichos bacterianos). Posibilidad de realizar fácilmente un choque térmico sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Cuerpo de latón cromado. Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiene L.150. Grifo mezclador suministrado con racores murales rectos STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptados a las necesidades de los hospitales. Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm. Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima de la repisa del lavabo. Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas. Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS



EP: caudal de AC restringido si se corta el AF



Securitouch: aislamiento térmico antiequemaduras



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Caño desmontable: limita los nichos bacterianos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo con equilibrado de presión mural - Ref. 2611EP

Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP, Securitouch
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	 ACS
Garantía	

