

# Grifo electrónico para lavabo BLACK BINOPTIC

Ref. 379DERB

A red

PVP indicativo sin IVA España 2026: 460,45 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo BLACK BINOPTIC - Ref. 379DERB

Grifo electrónico negro mate para lavabo, instalación transmuro:  
Caja electrónica IP65 independiente.  
Alimentación a red con transformador 230/12 V.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min.  
Rompechorros antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Filtro y electroválvula M3/8".  
Cuerpo de latón cromado.  
Acabado cromado color negro mate.  
Caño L.205 mm para instalación transmuro ≤ 190 mm.  
Cable detector L.120, latiguillos flexibles de alimentación y fijación agrupados.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo BLACK BINOPTIC - Ref. 379DERB

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | A red 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Racor                        | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnología                   | Electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longitud del caño            | 205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal                       | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento



Caja electrónica IP65 independiente

